






DIN- EN- und ISO-Verbindungselemente:

DIN 125 Fo.A	Stahl verz.			6,4 - 25		Unterlegscheibe
DIN 912	08.8	10.9	12.9	M 1, 4 - M 42		Innensechskantschrauben
DIN 913	45H			M 3 - M8		Gewindestift mit Kegelkuppe
DIN 914	45H			M 3 - M8		Gewindestift mit Spitze
DIN 915	45H					Gewindestift mit Zapfen
DIN 916	45H					Gewindestift mit Ringschneide
DIN 931 ISO 4014	08.8	10.9	12.9	M 4 – M 56		Außensechskantschrauben mit Schaft
DIN 933 ISO 4017	08.8	10.9	12.9	M 3 - M 48		Sechskantschraube ohne Schaft
DIN 934	8			M 5 - M 36		Sechskantmutter
DIN 6921 ISO 8100	08.8			M 5 - M 12		Sechskantschraube mit Flansch
DIN 960 ISO 8765		10.9		M 12 - M 24		Sechskantschraube mit Feingewinde
DIN 961 ISO 8676		10.9		M 12 - M 20		Sechskantschraube mit Feingewinde
DIN 975	08.8					Gewindestangen
DIN 985	8			M 6 - M 20		Sechskantmutter mit Klemmteil
DIN 6912	08.8	10.9		M 4 - M 20 M 6 - M 20		Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf u. Schlüsselführung
DIN 6921	08.8			M 5 - M 12		Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6923	8			M 6 - M 12		Sechskantmutter mit Flansch
DIN 7991 ISO 10642	08.8 08.8	10.9 10.9		M 2 – M 24 M 2 – M 24		Senkschrauben mit Innensechskant
ISO 7380-1		10.9		M 3 - M 12		Flachkopfschrauben mit Innensechskant
ISO 7380-2		10.9		M 3 - M 12		Flachkopfschrauben Innensechskant mit Flansch

DIN 7500 CE	Stahl verz.		M 3 - M 6		Gewindefurchende Schraube mit Linsenkopf und Innensechsrund
DIN 7500 M	Stahl verz.		M 3 - M 6		Gewindefurchende Schraube mit Senkkopf und Innensechsrund
DIN 7504 K	Stahl verz.		3,9 - 6,3		Bohrschraube mit Flansch
DIN 7984	08.8	10.9	M 3 – M 20		Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf
ISO 14579	08.8		M 5 – M 8		Zylinderschrauben mit Innensechsrund
ISO 14580	08.8		M 3 – M 8		Zylinderschrauben niedr. Kopf mit Innensechsrund
ISO 14581	04.8/08.8		M 3 - M 8		Innensechsrundkopfschraube mit Innensechsrund
ISO 14583	04.8/08.8		M 3 - M 8		Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
ISO 14585	Stahl verz.		2,9 - 4,8		Blechschaube mit Flachkopf mit Innensechsrund und Spitze
ISO 14586	Stahl verz.		2,9 - 4,8		Blechschaube mit Senkkopf mit Innensechsrund Spitze
ISO 15481	Stahl verz.		3,5 - 4,8		Bohrschraube mit Flachkopf mit Innensechsrund
ISO 15482	Stahl verz.		3,5 - 4,8		Bohrschraube mit Senkkopf mit Innensechsrund